



Specificationer Ledvance LED  
Gatubelysning Eco Area High Power  
Aluminium Grå 120W 16200lm  
150X85D - 865 Dagsljus | IP66 -  
Asymmetrisk

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer               | 251140                                   |
| EAN                         | 4058075557895                            |
| Tillverkarkod               | 4058075557895                            |
| Varumärke                   | Ledvance                                 |
| Tillverkarens namn          | ECO AREA HIGH POWER SPD 120W 865 IP66 GY |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                                     |
| Livslängd (h)               | 50000                                    |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Watt                    | 120W                        |
| Spänning (V)            | 100 - 240                   |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 865 Dagsljus                |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 6500 Dagsljus               |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 16200lm                     |
| Ljusutbyte (Lm/W)       | 135                         |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Spridningsvinkel (grader) | 150x85            |
| Effektfaktor              | >0.95             |
| Produkttyp                | LED Gatubelysning |

## Armatur info

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Montering            | Stolptopp           |
| Anslutning           | Annan               |
| Optisk avskärmning   | PC [Polykarbonat]   |
| Ljusfördelning       | Asymmetrisk         |
| Kapslingsklass (IP)  | IP66                |
| Slagtålighet (IK)    | IK08 - 5 Joule      |
| Omgivningstemperatur | -30 to +50          |
| Armaturens färg      | Grå                 |
| Material             | Aluminium           |
| Färg på hölje        | Grå                 |
| Nödbelysning         | Nej                 |
| Produktserie         | ECO AREA HIGH POWER |

## Måttskiss

|            |     |
|------------|-----|
| Längd (mm) | 552 |
| Bredd (mm) | 216 |
| Höjd (mm)  | 91  |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|