



Specificationer Ledvance Vattentät  
Allmänbruksarmatur Fukttät FLEX  
Kabelgenomföring 42W 6800lm - 840  
Kallvit | IP66 - Ersättare 2x 58W

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer               | 255025                                 |
| EAN                         | 4099854440663                          |
| Tillverkarkod               | 4099854440663                          |
| Varumärke                   | Ledvance                               |
| Tillverkarens namn          | DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66 LEDV |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                                   |
| Livslängd (h)               | 100000                                 |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x58                        |
| Watt                    | 42W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 6900lm                      |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Ljusutbyte (Lm/W) | 164                  |
| Effektfaktor      | >0.90                |
| Längd             | 150cm                |
| Produkttyp        | LED Vattentät Batten |

## Armatur info

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Montering            | Utanpåliggande Montering, Tak |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt]          |
| Optisk avskärmning   | Opal                          |
| Kapslingsklass (IP)  | IP66                          |
| Slagtålighet (IK)    | IK08 - 5 Joule                |
| Omgivningstemperatur | -30 to +50                    |
| Material             | Polykarbonat                  |
| Armaturens färg      | Grå                           |
| Nödbelysning         | Nej                           |

## Måttskiss

|            |      |
|------------|------|
| Längd (mm) | 1590 |
| Bredd (mm) | 88   |
| Höjd (mm)  | 73   |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|