



## Specificationer Ansell LED Downlight Reef Svart 5W 486lm 90D - 830-840-860 CCT | 85mm - IP65 - Utomhus

[Se produkt](#)

### Allmän information

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer               | 245367                               |
| EAN                         | 5056144245680                        |
| Tillverkarkod               | AREELED                              |
| Varumärke                   | Ansell                               |
| Tillverkarens namn          | Reef LED Surface Downlight CCT Black |
| Budgetlights all-in garanti | 3 år                                 |
| Livslängd (h)               | 54000                                |

### Teknisk information

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                                             |
| Vippbar                 | Nej                                             |
| Teknik                  | LED integrerad                                  |
| Watt                    | 5W                                              |
| Spänning (V)            | 220-240                                         |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar                                  |
| Färgkod                 | 860 Dagsljus, 830 Varmt Vitt, 840 Svalt Vitt    |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 6000 Dagsljus, 3000 Varmt Vitt, 4000 Svalt Vitt |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning                     |
| Ljus Färg               | Vit                                             |
| Färginställning         | CCT                                             |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Inklusive Ljuskälla       | Ja                             |
| Spridningsvinkel (grader) | 90                             |
| Lumen (ljusflöde)         | 486lm                          |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 97                             |
| UGR - index               | < 28 - för korridorer & förråd |
| Optisk avskärmning        | PC [Polykarbonat]              |
| Produkttyp                | LED Downlight                  |

## Armatur info

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Montering            | Utanpåliggande Montering |
| Skära ut (mm)        | 72                       |
| Kapslingsklass (IP)  | IP65                     |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40               |
| Material             | Polykarbonat             |
| Armaturens färg      | Svart                    |
| Färg på hölje        | Svart                    |
| Anslutning           | Skruvplint               |
| Produktserie         | Reef                     |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 110 |
| Diameter (mm) | 85  |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|