



Specificationer Bright Choice LED  
Downlight UltraSlim 15W 1200lm 110D  
- 840 Kallvit | 190mm - Utskärning  
175mm

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer               | 245190                                                                            |
| EAN                         | 8719157041881                                                                     |
| Tillverkarkod               | 8719157041881                                                                     |
| Varumärke                   | Bright Choice                                                                     |
| Tillverkarens namn          | White label LED Downlight Round UltraSlim 15W 1200lm 840 CutoutØ175mm FrameØ190mm |
| Budgetlights all-in garanti | 2 år                                                                              |
| Livslängd (h)               | 20000                                                                             |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 30                          |
| Watt                    | 15W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Färginställning           | Enkel färg               |
| Spridningsvinkel (grader) | 110                      |
| Lumen (ljusflöde)         | 1200lm                   |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 80                       |
| Installationsdjup (mm)    | 11                       |
| UGR - index               | < 22 - Allmänna utrymmen |
| Produkttyp                | LED Downlight            |

## Armatur info

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Montering            | Infälld Montering |
| Skära ut (mm)        | 175               |
| Kapslingsklass (IP)  | IP20              |
| Slagtålighet (IK)    | IK02 - 0.20 Joule |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40        |
| Armaturens färg      | Vit               |
| Färg på hölje        | Vit               |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 11  |
| Diameter (mm) | 190 |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|