



## Specificationer Flerpack 10x Ledvance Spot Combo Fire Rated FIX Vit 5W 560lm 60D - 840 Kallvit | Utskärning 70 - IP65 - Dimbar

[Se produkt](#)

### Allmän information

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Artikelnummer               | 262057                                                |
| EAN                         | 8719157084215                                         |
| Tillverkarkod               | 8719157084215                                         |
| Varumärke                   | Ledvance                                              |
| Tillverkarens namn          | Multipack 10x SP CBO FPFIX E 5W MC827 DIM IP65 WTLEDV |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                                                  |
| Livslängd (h)               | 50000                                                 |

### Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 65                          |
| Watt                    | 5W                          |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, dimbar                  |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 560lm                       |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 112            |
| Spridningsvinkel (grader) | 60             |
| Produkttyp                | LED Spotlights |

## Armaturl info

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Montering            | Infälld Montering |
| Skära ut (mm)        | 70                |
| Kapslingsklass (IP)  | IP65              |
| Slagtålighet (IK)    | IK03 - 0.35 Joule |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40        |
| Material             | Plast             |
| Armaturens färg      | Vit               |
| Nödbelysning         | Nej               |
| Effektfaktor         | >0.70             |
| Vippbar              | Nej               |

## Måttskiss

|               |    |
|---------------|----|
| Bredd (mm)    | 90 |
| Höjd (mm)     | 32 |
| Diameter (mm) | 90 |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|